

●主要規格

\*マイクレベルでの出力となります。

システム	XD-V75	XD-V55	XD-V35
周波数帯	2.4GHz		
最大同時使用チャンネル数	14	12	6
ダイバーシティ	トータルダイバーシティ		
周波数ダイバーシティ	各チャンネルにつき2周波数		
マイクモデリング数 (ハンドヘルド・システム)	10種	4種	1種
EQフィルターモデル数 (ボディバックベース・システム)	9種	3種	1種
最大通信距離	100m		83m
周波数特性	10Hz(-0.5dB) - 20kHz(-2.5dB)		
THD	0.03% typical		
システムレイテンシー	2.9ms以下 (オーディオインプットからアウトプットまで)		
ダイナミックレンジ	最大>120dB	最大>117dB	最大>118dB
コンパクターフリー・デザイン	○		
ダイナミック環境フィルター	○		×
暗号化	○	×	
動作温度	1 ~ 50°C		
<b>ワイヤレスレシーバー</b>	<b>V75-RX</b>  1/2U	<b>V55-RX</b>  1/2U	<b>V35-RX</b> 
RF 強度インジケータ	5 セグメント LED	5 セグメント LED	3 セグメント LED
オーディオレベルメーター	5 セグメント LED	5 セグメント LED	3 セグメント LED
アンテナ数	2		2 (アンテナ内蔵)
フォーマット	1/2U ラックサイズ (ラックマウントキット付属)	1/2U ラックサイズ (ラックマウントキット別売)	テーブルトップ
電源	9VDC 500mA		
出カインピーダンス	XLR : 150 Ω バランス、1/4 インチ : 1k Ω アンバランス		
コネクタ	XLR3-32 (バランス/最大出力 +8.75dBu/150Ω) *, Phone (アンバランス/最大出力 +6.5dBV/1kΩ) *		
感度	-95dBm		
イメーシリジェクション	56dB		
アンテナインピーダンス	50 Ω		
電源電圧	AC100V・50Hz/60Hz (電源アダプター DC-1g 使用)		
寸法・質量	220W x 44H x 217D mm・1.2kg	208W x 44H x 191D mm・1.2kg	138W x 40H x 122D mm・240g
ラックマウントキット	同梱	オプション	—
<b>ハンドヘルド型ワイヤレスマイクトランスミッター</b>	<b>V75-HHTX</b> 	<b>V55-HHTX</b> 	<b>V35-HHTX</b> 
ダイナミックレンジ	>115dB	>113dB	>115dB
RF 出力電力	10mW(Hi)、3.3mW(Lo)	10mW	
バッテリー/持続時間	単3電池 x 2/8時間	φ44 x 241mm・308g (電池を含まず)	φ44 x 241mm・285g (電池を含まず)
寸法・質量	φ44 x 241mm・308g (電池を含まず)		
<b>ボディバック型ワイヤレスマイクトランスミッター</b>	<b>V75-BP</b> 	<b>V55-BP</b> 	<b>V35-BP</b> 
最大オーディオ入力レベル	6.5Vpp		
出カインピーダンス	1.3M Ω		
コネクタ	ミニXLR TA4 (バランス/最大出力 +8.75dBu/150Ω)*		1/4" TS Phone
LCD	選択チャンネル、EQ フィルター、バッテリー残量		×
RF 出力電力	10mW(Hi)、3.3mW(Lo)	10mW	
供給バイアス電圧	5VDC (ミニXLR TA4端子のPin2)		5VDC (1/4" TS PhoneのPin2)
バッテリー/持続時間	単3電池 x 2/8時間		
寸法・質量	71W x 108H x 28D mm・134g (電池を含まず)	71W x 108H x 28D mm・134g (電池を含まず)	71W x 108H x 28D mm・100g (電池を含まず)
<b>ラベリアマイク</b>	<b>LM4-T</b> 		<b>LM4-4</b> 
形式	バックエレクトレットコンデンサー型		
指向特性	単一指向性		
出力	ミニXLR、TA4 (1:GND、2:DC、3:Signal、4:Open)		
出カインピーダンス	680 Ω		
感度	46dB		
電源	DC1.5 ~ 10V		
ケーブル長・質量	1m・18g		
付属品	ウインドスクリーン、タイピンクリップ		
<b>ヘッドセットマイク</b>	<b>HS-70/HS-70T</b> 		
形式	バックエレクトレットコンデンサー型		
指向特性	無指向性		
出力	ミニXLR、TA4 (1:GND、2:DC、3:Signal、4:Open)		
出カインピーダンス	2k Ω (+/-30%)		
周波数特性	20Hz-20kHz		
感度	46dB		
電源	DC1.5 ~ 12V		
ケーブル長・質量	1.2m・22g		
付属品	ウインドスクリーン		

オプション

品名	ハンドヘルドトランスミッター	ハンドヘルドトランスミッター	マイクカプセルキット	マイクカプセル	マイクグリル	ハンドヘルドマイクケース	ボディバックキャリーケース	キャリーバッグ
品番	V75-40V	V75-SC	V75-SC Capsule Kit	V75-SC Capsule B/C*	V75-SC Mic Grille B/C*	HTXC	Body Pack Carry Case	V70SC
対応システム	 アースワークス製ハイパーカーディオカプセルを搭載したハンドヘルドトランスミッター	 スーパーカーディオカプセルを搭載したハンドヘルドトランスミッター	 スーパーカーディオカプセル、ツアークラスマイクグリル、マイクホルダーを同梱した拡張キット	 スーパーカーディオカプセル	 V75-SC用交換用マイクグリル	 ハンドヘルドトランスミッター用ケース**	 ボディバックトランスミッター用ケース**	 XD-V75、XD-V55システム用キャリーバッグ
対応システム	●	●	●	●	●	●	●	●
XD-V75	●	●	●	●	●	●	●	●
XD-V55	●	●	●	●	●	●	●	●
XD-V35								

品名	アンテナディストリビューター	アクティブアンテナ	アクティブアンテナ	アンテナ延長ケーブル	ウエーブアンテナ
品番	XD-AD8	P180 ANTENNA PAIR***	P360 ANTENNA PAIR***	AEC***	RDRAC***
対応システム	 1ペアの外部アンテナから最大8台のレシーバーヘッド可能なディストリビューター	 XD-V75、XD-V55、XD-AD8システム互換の指向性アクティブアンテナ	 XD-V75、XD-V55、XD-AD8システム互換の無指向性アクティブアンテナ	 XD-Vシリーズ用アンテナケーブル。AEC50(15.2m)、AEC25(7.6m)、AEC15(4.6m)、AEC06(15cm)をラインナップ	 XD-V75、XD-V55、XD-AD8システム互換の1/2ウエーブアンテナ
対応システム	●	●	●	●	●
XD-V75	●	●	●	●	●
XD-V55	●	●	●	●	●
XD-V35					

\* Bは黒、Cはクローム  
\*\* XD-V75システム/パッケージに同梱。  
\*\*\* 2個1組