

LINE 6® プロセッサー比較表

	アンプ+エフェクト・プロセッサー										エフェクト・プロセッサー										
	Helix® Floor		Helix Rack + Control		Helix LT		HX Stomp™ XL		HX Stomp		POD® Go Wireless		POD Go		POD HD Pro X + FBV™ 3		Pocket POD		HX Effects™	M5®	DL4™ MkII
アンプモデル	88				88				87				30 (HD)		32 (クラシック)		---				
エフェクトモデル	259				259				219				104 (M-Class)		15 (クラシック)		231	103 (M-Class)	30		
プリセット	1,024 (8 セットリスト x 32 バンク x 4 プリセット)				128 (32 バンク x 4 プリセット)		126 (42 バンク x 3 プリセット)		256 (2 セットリスト x 32 バンク x 4 プリセット)				512 (8 セットリスト x 16 バンク x 4 プリセット)		300+		128 (32 バンク x 4 プリセット)	24	6 (MIDI経由で128以上)		
同時使用ブロック数	最大32 (DSP 使用量による)				最大8 (DSP使用量による)				最大10 (一部固定、DSP使用量による)				最大9 (DSP使用量による) + ルーバー		3 (アンプ/キャビ, エフェクト, ゲート)		最大9 (DSP使用量による)	1	2 + ルーバー		
シグナルフロー	最大4 ステレオ, シリアル/パラレル				最大2 ステレオ, シリアル/パラレル				シリアル				最大2 ステレオ, シリアル/パラレル		シリアル		最大2 ステレオ, シリアル/パラレル	シリアル	シリアル/パラレル		
スナップショット	8 (1 プリセット毎)				4 (1 プリセット毎)		3 (1 プリセット毎)		4 (1 プリセット毎)				---		---		4 (1 プリセット毎)	---			
インバルスレスポンス (IRs)	128x 1024 or 2048ポイント				128x 1024 or 2048ポイント				128x 1024 ポイント				---		---		128x 1024 or 2048ポイント	---			
グローバルEQ	3 バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)				3 バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)				3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)				3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)		---		---				
メインディスプレイ (in/cm)	6.2"/16.5cm (カラー)				2.4/6 (カラー)				4.3"/11cm (カラー-LCD)				2.8/7cm (モノクロLCD)		1.6/4 (モノクロ)		---	2.3"/6cm (カラーバックライト)	---		
フットスイッチ	12 タッチセンシティブ w/ RGB リング+EXP トゥ・スイッチ		12 タッチセンシティブ w/ RGB リング		12 タッチセンシティブ w/ RGB リング+EXP トゥ・スイッチ		8 タッチセンシティブ w/RGB リング+2x 外部		3 タッチセンシティブ w/RGB リング+2x 外部		8 with RGB リング+EXP トゥ・スイッチ+2x 外部		13+EXP トゥ・スイッチ		---		8 タッチセンシティブ w/RGB リング	2	4 (2 x 外部)		
フットスイッチモード	ストンプ、プリセット、スナップショット、ルーバー、ペダルエディット				ストンプ、プリセット、スナップショット、ルーバー、ペダルエディット		ストンプ、プリセット、スナップショット		ストンプ、プリセット、スナップショット、ルーバー				プリセット/ストンプ、ルーバー		---		ストンプ、プリセット、スナップショット、ルーバー、ペダルエディット	ストンプ	プリセット/ストンプ、ルーバー		
フットスイッチタイプ	ラッチング/モメンタリー				ラッチング/モメンタリー				ラッチング				ラッチング		---		ラッチング, モメンタリー	ラッチング			
ルーバータイプ	6 スイッチ、1 スイッチ、シャッフリング				6 スイッチ、1 スイッチ、シャッフリング		1 スイッチ、シャッフリング		6 スイッチ、1 スイッチ、シャッフリング				7 スイッチ		---		6 スイッチ、1 スイッチ、シャッフリング	---	1 スイッチ、4 スイッチ		
ルーバーメモリー (フルスピード)	60 秒 モノ/30 秒 ステレオ				60 秒 モノ/30 秒 ステレオ				40 秒 モノ/20 秒 ステレオ				24 秒 モノ		---		60 秒 モノ/30 秒 ステレオ	---	120 秒モノ/60秒ステレオ + 数時間 (MicroSDカード)		
ルーバーメモリー (1/2 スピード)	120 秒 モノ/60 秒 ステレオ				120 秒 モノ/60 秒 ステレオ				80 秒 モノ/40 秒 ステレオ				48 秒 モノ		---		120 秒モノ/60秒ステレオ	---	240 秒モノ/120秒ステレオ + 数時間 (MicroSDカード)		
1/4" インプット	Guitar, Aux, リターン 1-4		Guitar, リターン 1-2		ステレオ L/R, リターン L/R				Guitar, リターン (ステレオ)				Guitar, Line L/R, リターン L/R		Guitar In		ステレオ L/R, リターン L/R	ステレオ L/R	L(モノ), R		
1/4" アウトプット	メイン L/R, センド 1-4		メイン L/R, センド 1-2		メイン L/R, ステレオ センド				メイン L/R, Amp アウト, センド (ステレオ)				Main L/R, Dry Thru, センド L/R		アンプアウト		メイン L/R, センド 1-2	ステレオ L/R	L(モノ), R		
XLR インプット	マイクブリ (ファンタム電源搭載)		---		---				---				マイクブリ (ファンタム電源付き)		---		---	---		マイクブリ	
XLR アウトプット	メイン L/R				---				---				メイン L/R		---		---	---			
エフェクトループ	4x センド, 4x R リターン, ステレオリンク可能				4x センド, 4x R リターン, ステレオリンク可能		2x センド, 2x リターン, ステレオリンク可能				1x センド (モノ/ステレオ), 1x リターン (モノ/ステレオ)				L/R ステレオ・センド, L/R ステレオ・リターン		---		2x センド, 2x リターン, ステレオリンク可能	---	
デジタルイン	Variax VDI, S/PDIF		Variax VDI, S/PDIF, AES/EBU w/ BNC フードクロック		Variax VDI				---				Variax VDI, S/PDIF, AES/EBU		---		---	---			
デジタルアウト	S/PDIF, AES/EBU/L6 LINK™				---				---				S/PDIF, AES/EBU/L6 LINK		---		---	---			
ヘッドホン	1/4" ステレオ				1/4" ステレオ				1/4" ステレオ				1/4" ステレオ		3.5mm ステレオ		---				
MIDI	In, Out/Thru + USB				In, Out/Thru + USB				USB				In, Out/Thru		---		In, Out/Thru + USB	In, Out/Thru			
USBオーディオ・インターフェイス	8-In, 8-Out リアンプ可				8-in, 6-out リアンプ可				4-in, 4-out リアンプ可				2-in, 2-out		---		---				
マスター・リモートコントロール	コマンドセンター				コマンドセンター				---				Yes		---		コマンドセンター	---			
入力インピーダンス可変	Guitar In				Stereo L/R In				---				Guitar In		---		---				
本体シャーシ	押出しアルミ/アルミ合金 (サイドパネル)		Rack: アルミ合金/折り曲げスティール Control: 折り曲げスティール/ABS (サイドパネル)		折り曲げスティール/ABS (サイドパネル)				アルミ合金				折り曲げスティール/ポリカーボネイト		アルミ合金/折り曲げスティール		プラスチック	折り曲げスティール/ABS (サイドパネル)	折り曲げスティール	アルミ合金	
ペダル	アルミ合金		---		折り曲げスティール				---				アルミ合金		折り曲げスティール		---		---	---	---
スクリブルストリップLCD	13 x 2"/5cm		12 x 2"/5cm		---				---				---		---		6 x 2"/5cm	---			
1/4" エクスプレッションペダル・イン	EXP 2, EXP 3		EXP 1, EXP 2, EXP 3, EXP トゥ・スイッチ		EXP 2 (Amp Control Out 1/2と切り替え)		EXP 1/2 (TRS; Footswitch 7/8と切り替え)		EXP 1/2 (TRS; Footswitch 4/5と切り替え)		EXP 2 (フットスイッチ 7/8と切り替え)				エクスプレッション・ペダル		---	EXP 1, EXP 2 (Amp Control 1/2と切り替え) 1/2)	エクスプレッション・ペダル	エクスプレッション・ペダル (フットスイッチ 5/6と切り替え)	
エクスターナルアンプ・アウト	2 (1=Tip, 2=Ring; EXP 2と切り替え グローバル選択可能)				---				---				---		---		4 (EXP 1, EXP 2と切り替え)	---			
G10Tワイヤレス・トランスミッター	---				---				G10TII 同梱		---		---		---		---				
Relay ワイヤレス・レシーバー	---				---				内蔵 (最大/30m 見通し良好な場合)		---		---		---						
電源	IEC				DC-3				DC-3		IEC		DC-1g / (4) 単 4 電池		DC-3	DC-1g	DC-1g				
高さ (mm)	92		133		92		68		68		89		89		51	71	568	52			
幅(mm)	560		483		530		316		178		230		483		127	274	152	235			
奥行き (mm)	301		241		301		120		126		359		19		89	199	165	112			
重量 (kg)	6.6		4.2		5.4		1.5		0.79		2.35		2.5		3.92	.67	2.22	1.13	.94		