



プロセッサ比較表

	アンプ+エフェクト・プロセッサ						エフェクト・プロセッサ				
	Helix® Floor	Helix Rack + Control	Helix LT	HX stomp™ XL	HX Stomp	POD® Go Wireless	POD Go	POD HD Pro X + FBV™ 3	HX Effects™	M5®	DL4™ MKII
アンプモデル	93			93		88		30 (HD)	---		
エフェクトモデル	266			266		246		104 (M-Class)	266	103 (M-Class)	30
プリセット	1,024 (8 セットリスト x 32 バンク x 4 プリセット)			128 (32 バンク x 4 プリセット)	126 (42 バンク x 3 プリセット)	256 (2 セットリスト x 32 バンク x 4 プリセット)		512 (8 セットリスト x 16 バンク x 4 プリセット)	128 (32 バンク x 4 プリセット)	24	6 (128 over MIDI)
最大同時使用ブロック数	最大 32 (DSP使用量による)			最大 8 (DSP使用量による)		最大 10 (一部固定、DSP使用量による)		最大 10 (DSP使用量による) + ルーバー	最大 9 (DSP使用量による)	1	2 + ルーバー
シグナル・フロー	最大 4 ステレオ, シリアル/パラレル			最大 2 ステレオ, シリアル/パラレル		シリアル		最大 2 ステレオ, シリアル/パラレル	最大 2 ステレオ, シリアル/パラレル	シリアル	シリアル/パラレル
スナップショット	8 per プリセット			4 per プリセット	3 per プリセット	4 (1 プリセット毎)		---	4 per プリセット	---	
インパルス・レスポンス (IRs)	128x 1024/2048-ポイント			128x 1024/2048-ポイント		128x 1024 ポイント		---	128x 1024/2048-ポイント	---	
グローバルEQ	3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)			3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)		3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)		3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)	---		
メイン・ディスプレイ (cm)	6.2/16.5 (Color)			2.4/6 (Color)		4.3"/11cm (Color)		2.8"/7cm (モノクロLCD)	---	2.3"/6 cm(カラー・バックライト)	---
フットスイッチ	12 タッチセンシティブ w/ RGB リング + EXP toe スイッチ	12 タッチセンシティブ w/ RGB リング	12 タッチセンシティブ w/ RGB リング + EXP toe スイッチ	8 タッチセンシティブ w/ RGB リング + 2x エクスターナル	3 タッチセンシティブ w/ RGB リング + 2x エクスターナル	8 with RGB リング + EXP トウ・スイッチ + 2x エクスターナル		13 + EXP トウ・スイッチ	8 タッチセンシティブ with RGB リング	2	4 (2x外部スイッチ増設可能)
フットスイッチ・モード	ストンプ, プリセット, スナップショット, ルーバー, ペダル・エディット			ストンプ, プリセット, スナップショット ルーバー, ペダル・エディット	ストンプ, プリセット, スナップショット	ストンプ, プリセット, スナップショット, ルーバー		プリセット/ストンプ, ルーバー	ストンプ, プリセット, スナップショット ルーバー, ペダル・エディット	ストンプ	プリセット/ストンプ, ルーバー
フットスイッチ・タイプ	ラッチング, モメンタリー			ラッチング, モメンタリー		ラッチング		ラッチング	ラッチング, モメンタリー	Latching	
ルーバー・タイプ	6スイッチ, 1スイッチ, シャッフリング			6スイッチ, 1スイッチ, シャッフリング	1スイッチ, シャッフリング	6スイッチ, 1スイッチ		7スイッチ	6スイッチ, 1スイッチ, シャッフリング	---	1スイッチ, 4スイッチ
ルーバー・メモリー (フルスピード)	60 秒 モノ/30 秒 ステレオ			60 秒 モノ/30 秒 ステレオ		40 秒 モノ/20 秒 ステレオ		24 秒 モノ	60 秒 モノ/30 秒 ステレオ	---	120 秒 モノ/60 秒 ステレオ + 数時間 (microSDカード使用時)
ルーバー・メモリー (ハーフ・スピード)	120 秒 モノ/60 秒 ステレオ			120 秒 モノ/60 秒 ステレオ		80 秒 モノ/40 秒 ステレオ		48 秒 モノ	120 秒 モノ/60 秒 ステレオ	---	240 秒 モノ/120 秒 ステレオ + 数時間 (microSDカード使用時)
1/4" インプット	Guitar, Aux, リターン 1-4		Guitar, リターン 1-2	ステレオ L/R, リターン L/R		Guitar, リターン (ステレオ)		Guitar, Line L/R, リターン L/R	ステレオ L/R, リターン L/R	ステレオ L/R	Left (モノ), Right
1/4" アウトプット	Main L/R, センド 1-4		Main L/R, センド 1-2	Main L/R, ステレオ センド		Main L/R, Ampアウト, センド (ステレオ)		Main L/R, Dry Thru, センド L/R	メインL/R, センド 1-2	ステレオ L/R	Left (モノ), Right
XLR インプット	Mic pre w/ phantom power		---	---		---		マイクプリ (ファンタム電源付き)	---	---	マイクプリ
XLR アウトプット	Main L/R			---		---		メインL/R	---		
エフェクト・ループ	4x センド, 4x リターン, ステレオ可能		2x センド, 2x リターン, ステレオ可能	2x センド, 2x リターン, ステレオ可能		1x センド (モノ/ステレオ), 1x リターン (モノ/ステレオ)		L/Rステレオ・センド, L/Rステレオ・リターン	2x センド, 2x リターン, ステレオリンク可能	---	
デジタル・イン	Variax VDI, S/PDIF	Variax VDI, S/PDIF AES/EBU w/ BNC ワードクロック	Variax VDI	---		---		Variax VDI, S/PDIF, AES/EBU	---		
デジタル・アウト	S/PDIF, AES/EBU/L6 LINK™			---		---		S/PDIF, AES/EBU/L6 LINK	---		
ヘッドホン	1/4" ステレオ			1/4" ステレオ		1/4" ステレオ		1/4" ステレオ	---		
MIDI	In, Out/Thru + USB			In, Out/Thru + USB		USB		In, Out/Thru	In, Out/Thru + USB	In, Out/Thru	
USBオーディオ・インターフェイス	8-In, 8-Out リアンプ可			8-in, 6-out リアンプ可		4-in, 4-out リアンプ可		2-in, 2-out	---		
マスター・リモートコントロール	コマンドセンター			コマンドセンター		---		Yes	コマンドセンター	---	
入カインピーダンス可変	Guitar In			ステレオ L/R In		---		Guitar In	---		
本体シャーシ	押し出しアルミ アルミ合金 (サイドパネル)	Rack: アルミ合金/折り曲げスティール Control: 折り曲げスティール/ABSサイドパネル	折り曲げスティール/ABSサイドパネル	アルミ合金		折り曲げスティール/ポリカーボネイト		アルミ合金/折り曲げスティール	折り曲げスティール/ABSサイドパネル	折り曲げスティール	アルミ合金
ペダル	アルミ合金	---	折り曲げスティール	---		アルミ合金		折り曲げスティール	---		
スクリブル・ストリップLCD	13 x 2"/5cm	12 x 2"/5cm	---	---		---		---	6 x 2"/5cm	---	
1/4" エクスプレッション・ペダル・イン	EXP 2, EXP 3	EXP 1, EXP 2, EXP 3, EXP トウ・スイッチ	EXP 2 (Amp Control Out 1/2と切り替え)	EXP 1/2 (TRS; Footスイッチ 7/8と切り替え)	EXP 1/2 (TRS; Footスイッチ 4/5と切り替え)	EXP 2 (フットスイッチ 7/8と切り替え)		エクスプレッション・ペダル	EXP 1, EXP 2 (Amp Control 1/2と切り替え)	エクスプレッション・ペダル	エクスプレッション・ペダル (Footスイッチ 5/6と切り替え)
エクスターナル・アンプ・アウト	2 (1=Tip, 2=Ring)		2 (1=Tip, 2=Ring; EXP 2と切り替え グローバル選択可能)	---		---		---	4 (EXP 1, EXP 2と切り替え)	---	
G10Tワイヤレス・トランスミッター	---			---		G10TII同梱	---	---	---		
Relayワイヤレス・レシーバー	---			---		内蔵 (100/30m 見通し良好な場合)	---	---	---		
電源	IEC			DC-3		DC-3		IEC	DC-3	DC-1g	DC-1g
高さ (mm)	92	133	92	68	68	89		89	71	568	52
幅 (mm)	560	483	530	316	178	230		483	274	152	235
奥行き (mm)	301	241	301	120	126	359		19	199	165	112
重量 (kg)	6.6	4.2	5.4	1.5	0.79	2.35		2.5	3.92	2.22	0.94